



ELEW. WSCHODNIA

skala 1:100



LEGENDA:

A ELEWACJA ŚCIANY
kolor BIAŁY

Wykonać mycie ciśnieniowe elewacji, z mechanicznym usunięciem ubytków spoin pomiędzy cegłami, następnie ścianę szpachlować mineralną zaprawą Caparol Capalith zgodnie z opisem remonty wnętrz
Na przygotowanej ścianie wykonać systemową izolację termiczną w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem 20cm styropianu oraz licować tylnikiem cienkowarstwowym na siatce.
W miejscach wskazanych na rysunku kolorystyki elewacji ścianę licować okładzinową imitującą cegłę firmy STEGUL lub IsoFlex zgodnie z rysunkiem.

B ELEWACJA ŚCIANY
AKCENTY ELEWACJI - STREFY WEJŚCIOWE
kolor wg wzornika Caparol 3D PALAZZO 110

C ELEWACJA ŚCIANY
COKÓŁ BUDYNKU, AKCENTY ELEWACJI i KOMINY
kolor wg wzornika Caparol 3D PALAZZO 135
lub w kolorze naturalnej cegły

D ELEWACJA ŚCIANY
OPASKI WOKÓŁOKIENNE, GZYMSY
kolor wg wzornika Caparol 3D PALAZZO 110
lub w kolorze PALAZZO 170
Po wymianie stolarki zewnętrznej wykonać węgarkę w styropianie zgodnie z rysunkami rzutów, następnie ściany w obrębie okien zaizolować koncentratem silikonowym Caparol Sylitol Koncentrat. Wokół okien wykonać w tynku opaski wokółokienne wkładając Opaski malować w kolorze elewacji jak detal pozostałych elementów zgodnie z opisem.

E OBRÓBKÓW BLACHARSKIE I RYNNY
BLACHA OCYNK. lub TYTAN.-CYNKOWA
kolor SZARY JAK RAL7036 LUB GRAFIT

F STOLARKA OKIENNA
kolor BIAŁY

Wymiana stolarki otworowej na nową PCV lub aluminiową z podziałem zgodnym z rysunkiem elewacji, dwukomorową z przekładkami termicznymi z zachowaniem gabarytów podziałów rysunku stolarki

G STOLARKA DRZWIOWA
kolor ORZECH lub kolor TIK

H BALKONY
ELEMENTY MUROWNE
kolor wg wzornika Caparol 3D PALAZZO 110
lub w kolorze PALAZZO 170

Elementy balkonów od lica ściany wypełniane szkłem bezpiecznym klejonym warstwowo z szyb 6x6x6mm, mocowane na systemowych elementach ze stali nierdzewnej bez pochwyty

I DACH
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA

Na płaskich elementach dachu instalować kolektory słoneczne w odległości min 1m od krawędzi dachu by pozostały niewidoczne z perspektywy placu i wnętrza dziedzińca

WNĘTRZA:

- Głuche tynki usunąć ubytki uzupełnić zaprawą cem-wap. Całość powierzchni tynkowanych dokładnie oczyścić za pomocą myłki wysokociśnieniowej z resztek starej farby, brudu i kurzu poprzez sodowanie lub hydropiaskowanie. Istniejącą starą farbę dyspersyjną usunąć przy pomocy środków chemicznych bądź strumieniem wody z detergentem pod ciśnieniem.
Ściany w obszarze tynkowanym należy po umyciu gruntować koncentratem silikonowym Caparol Sylitol Koncentrat. Całość szpachlować mineralną zaprawą Caparol Capalith Fassadenspachtel "P".
Następnie malować gruntującą farbą silikonową Caparol Amphisilan Grundierfarbe zabarwioną w kierunku koloru ostatecznego. Po wyschnięciu farby podkładowej malować jednokrotnie farbą Caparol Capamix Amphisilan Plus.
Ściany malować w kolorze białym lub kolorach wybranych przez Inwestora.
W pomieszczeniach technicznych do wysokości 220cm zastosować powłoki zmywalne, płytki ceramiczne lub gres

2. Stolarkę otworową wykonać jako pełną, płytynową lub drewnianą malowaną lakierem bezbarwnym z widocznym rysunkiem drewna lub w kolorze BRZOZY lub biały,

3. Posadzkę wykonać z gresu technicznego w kolorze grafitowym, jasno beżowym z widocznym rysunkiem materiału np imitującego naturalny kamień - TRAWERTYN lub antracytowym, w pomieszczeniach kuchennych i technicznych w kolorze białym antypoślizgową o podwyższonej odporności na działanie środków chemicznych.

4. Posadzkę w pomieszczeniach gościnnych wykonać z desek impregnowanych ciśnieniowo i olejowanych lub jako panele podłogowe lub z "deski barlineckiej"

5. Syfity wykonać jako podwieszane z płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym lub systemowe rastrowe z zachowaniem podziałów na rysunkach zaznaczonych linią przerywaną ze zróżnicowaniem wysokości podanym w rysunkach wykonawczych.

Temat:			
PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CAŁODOBOWY DOM OPIEKI ul.PIASTOWSKA 6, 48-200 PRUDNIK, dz.nr 1870/91 KM10 obręb PRUDNIK			
Inwestor:			
DOM ZAKONNY OO.BONIFRATRÓW, ul.Piastowska 8, 48-200 Prudnik			
Biuro projektów:		Faza:	
FABRYKA ARCHITEKTURY WIZJA ul. Grotgiera 5 48-200 Prudnik tel: 501 26 16 76		PROJEKT BUDOWLANY	
ARCHITEKTURA		Część:	
ARCHITEKTURA		ARCHITEKTURA	
BRANŻA:	Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT GŁÓWNY / AUTOR	14/07/DOIA	
	mgr inż. arch. WITOLD STANDERA		
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	Nr uprawnień:	Podpis:
	mgr inż. arch. KATARZYNA ŻURAWIECKA KASZOID	02/OPOKK/2017	
Rysunek:	Data:	Nr rysunku:	
WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ	30-07-19	A8 6	
	Skala:		
	1 : 100		