



LEGENDA:

- L1.60.60/IP40 L1.60.60/IP40AW Oprawa wpuszczana 4x18W EVG Prismatic IP40 np. Candellux TAGA PS lub równoważna (wersja AW - wersja z modulem awaryjnym)
- L2.60.60 Oprawa dostopowa 4x18W, IP 20, PPAR np. Candellux TAGA PS lub równoważna
- L4.23/IP44 L4.23/IP44 AW Oprawa wpuszczana typu downlight np. Candellux Serie 50 IP44 2x26W Clear lub równoważna (wersja AW - wersja z modulem awaryjnym)
- L5.65.14/IP54 Oprawa nad umywalką np. Candellux 1x18W IP54 lub równoważna
- L6.150.29/IP65 Oprawa naścienna 1x80W IP65 - światło skierowane w górę np. Candellux SLIMLED 6711 80W T5 indirect lub równoważna - długość: 150
- L6.60.29/IP65 Oprawa naścienna 1x24W IP65 - światło skierowane w górę np. Candellux SLIMLED 6711 24W T5 indirect lub równoważna - długość: 60
- L10.60.16/IP65 Oprawa naścienna do ukrycia w półce/ na półce - światło skierowane w górę - barwa i optyka identyczna jak powyżej L6.60 - długość: 60
- LW.700.51PAW2 Oprawa wisząca, liniowa, podwieszana pod sklepieniem H ok. 380 - oświetlenie główne pomieszczenia - światło w dol 5x1x80W i 4 pkt led z możliwością korekty położenia - światło góra: długość 700; obudowa aluminium; uwarystkowania x2
- LW.500.51P Oprawa wisząca, liniowa, podwieszana pod sklepieniem H ok. 380 - oświetlenie główne pomieszczenia - światło w dol 3x1x80W+1x39W i 4 pkt led z możliwością korekty położenia - światło góra: długość 500; obudowa aluminium
- LL.120.10 Oprawa naścienna liniowa - światło w dol - obudowa aluminiowa - światło podstawowe pomieszczenia
- LMS0/IP54 Oprawa pod zabudowę meblową 1x14W T5, IP54 np. Candellux JON lub równoważna
- LT.14.127/IP65 Oprawa nastropowa T8 2x36W IP65, EVG wymiary 137x126x105
- AV1/LVPC Oprawa dostopowa, awaryjna LVPC 3W optyka korytarzowa
- AV2/LVNO Oprawa nastropowa, awaryjna LVNO 3W optyka dockalna
- LEwak Oprawa kierunkowa LED, IP42, 230V, dwustronna z piktogramem
- Wskaźnik zadziałania
- Czujka pożarowa nadsufitowa
- Czujka pożarowa
- Systemowa klapa rewizyjna w suficie pełnym; pełna płyta GK osadzona w ramce aluminiowej (światło przejścia 60x60cm) - system zamykania i otwierania - na "klik" poprzez przyciski/rozetki; lokalizację dopasować zapewniając dostęp serwisowy do czujki pożarowej
- Sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo - rozw. systemowe
- Sufit 2 x płyta GKBI na stelażu krzyżowym podwójnym co 40cm z profili stalowych ocynkowanych - rozw. systemowe np KNAUF
- Os symetrii kompozycji układu

UWAGA!!!
 PRZYTOCZONE NAZWY ORAZ PRODUCENTA TRAKTOWAĆ JAKO WYTYCZNE STANDARDY. MOŻNA STOSOWAĆ OPRAWY INNEGO PRODUCENTA POD WARUNKIEM NIE GORSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. WYMAGA TO WYKONANIA NOWYCH OBLICZEŃ NATĘŻENIA ŚWIATŁA.

ZESTAWIENIE SUFITÓW - PARTER						
Nr pom.	Nazwa pom.	Pow.	Wys.	Sufit	Opis sufitu	
REH-A1/00	Strefa wejściowa	23.10	451	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/01	Strefa wejściowa	13.90	300	Tynk cem.-wap./sufit GKBI	tynk cem.-wap.3cm; 2 x płyty GKBI na ruszcie podwójnym co 40cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gładź gipsowa; grunt; 2x malowanie farbą akrylową	
REH-A1/02	Gabinet Hydro	19.27	370	Tynk cem.-wap./sufit GKBI	tynk cem.-wap.3cm; 2 x płyty GKBI na ruszcie podwójnym co 40cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gładź gipsowa; grunt; 2x malowanie farbą akrylową	
REH-A1/03	Pok. wypoczynkowy	12.53	370	Tynk cem.-wap./sufit GKBI	tynk cem.-wap.3cm; 2 x płyty GKBI na ruszcie podwójnym co 40cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gładź gipsowa; grunt; 2x malowanie farbą akrylową	
REH-A1/04	Lazienka	4.03	250	ist.	bez zmian	
REH-A1/05	Gabinet kinezyter.	53.72	250	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/06	Lazienka Pacj/NPS	7.31	250	Tynk cem.-wap./sufit GKBI	tynk cem.-wap.3cm; 2 x płyty GKBI na ruszcie podwójnym co 40cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gładź gipsowa; grunt; 2x malowanie farbą akrylową	
REH-A1/07	Szatnia K	7.73	250	Tynk cem.-wap./sufit mod. 60x60cm	tynk cem.-wap.3cm; sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo	
REH-A1/08	Szatnia M	8.21	250	Tynk cem.-wap./sufit mod. 60x60cm	tynk cem.-wap.3cm; sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo	
REH-A1/09	Komunikacja	10.82	451	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/10	Schody tech.	3.58	451	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/11	Gabinet masaż / krio	10.70	451	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/12	Boks fizykoter. 1	5.97	428	Tynk cem.-wap./GKBI gładz (kolek)	tynk cem.-wap.3cm; 2 x płyty GKBI na ruszcie poj. i podwójnym, układanym w kolebkę z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gładź gipsowa; grunt; 2x malowanie farbą akrylową	
REH-A1/13	Komunik. fizykoter.	6.56	451	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/14	Boks fizykoter. 2	4.46	450	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/15	Boks fizykoter. 3	3.93	450	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/16	Boks fizykoter. 4	3.91	450	Emulsja akrylowa	malowanie dwukrotnie emulsją akrylowo - lateksową, gładź gipsowa, tynk gipsowy na listwach tworzących, preparat gruntujący	
REH-A1/17	Pok. socj.	21.17	250	Emulsja akrylowa	malowanie 2x emulsją akrylowo-lateksową	

TEMAT OPRACOWANIA:
 Przebudowa pomieszczeń na parterze i piwnicach seg. A Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu p.w. Aniołów Stróżów w Katowicach Boguchoch ul. Markiecki 87 na działkach nr 66, 67, 91

INWESTOR:
 BONI FRATRES CATOWIENSIS Sp. z o.o.
 40-211 Katowice ul. Markiecki 87

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
 SAR Sp. z o.o.
 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
 e-mail: sar@sar-katowice.eu

BRANŻA:
 ARCHITEKTURA

GLÓWNY PROJEKTANT:
 mgr inż. arch. Jarosław Marka
 upr. bud. 171/98

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
 mgr inż. arch. Zbigniew Gliwa
 upr. bud. 2/98 B-B

OPRACOWAŁ:
 mgr inż. arch. Adam Pataś
 mgr inż. arch. Lucjan Moj

TYTUŁ RYSUNKU:
 Rzut parteru - sufitu

STADIUM DATA SKALA RYS.
 PW 04 2013r. 1:50 PW.09