

ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE | Dz1 | D2 | D3 | D3k | D3 +S | D3o +S | D3p | D4 | D4w | D4 +S | D4 +S | Ei60 | D4p |
|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------|
| SYMBOL | | | | | | | | | | | | | |
| PRAWO (P)/ LEWE (L) | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe | Prawe / Lewe |
| WYMIARY Sm x Hm [cm] gw. w murze (minim.) | 150x343 | 90x205 | 100x205 | 100x205 | 100x205 | 100x185 | 90x205 | 120x205 | 119x330 | 125x330 | 120x205 | 110x205 | |
| SZEROKOŚĆ w świetle muru Sm [cm] | 150 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 120 | 125 | 125 | 120 | 110 | |
| WYSOKOŚĆ w świetle muru Hm [cm] | 343 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 330 | 330 | 205 | 205 | |
| WYMIARY S x H [cm] w świetle przejścia | 140(100+40)x230 | 80x200 | 90x200 | 90x200 | 90x200 | 90x200 | 90x200 | 110x200 | 110x205 | 110x205 | 110x200 | 110x200 | |
| SZEROKOŚĆ w świetle przejścia S [cm] | 150(110+40) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| WYSOKOŚĆ w świetle przejścia H [cm] | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 200 | 200 | |
| LICZBA-1 KONDYGNACJA | - / 1 | - / 1 | 8 / 2 | - / 1 | 1 / - | - / 1 | - / 1 | - / 1 | 1 / - | - / 1 | - / 1 | - / 1 | - / 1 |
| ILOŚĆ - SUMA: | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UWAGI : | - przeszkłone, PCV, dwuskrzydłowe, bezszklupowe, - kolor biały - wyposażone w samozamykacz, - kolejność otwierania: skrzydło lewe/ skrzydło prawe z możliwością blokady w ramie Uwaga! PPOŻ Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie PODŁĄCZONE DO SSP - W RAZIE POŻARU DRZWI POZOSTAJĄ BEZ DZIAŁANIA KODU DOSTĘPU I DOMOFONU DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM | - drzwi PCV, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, Uwaga! Drzwi kładzione na ścianę - 180° | - drzwi PCV, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, Uwaga! Drzwi kładzione na ścianę - 180° | - drzwi PCV, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, Uwaga! Drzwi kładzione na ścianę - 180° | - drzwi PCV, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach. | - drzwi aluminiowe, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach. - drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi o min. powierzchni - 0,022m ² | - drzwi aluminiowe, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi przesuwne | - drzwi PCV, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, Uwaga! Drzwi są dodatkowo dymoszczelne | - drzwi PCV, ażurowe, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach. | - drzwi PCV, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach. | - drzwi p.poż. - drzwi drewniane, - kolor jasnoszary na wzór istniejących - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach. Uwaga! PPOŻ Dodatkowo drzwi są dymoszczelne NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH PODŁĄCZONE DO SSP - W RAZIE POŻARU DRZWI POZOSTAJĄ BEZ DZIAŁANIA KODU DOSTĘPU I DOMOFONU DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM | - drzwi pcv, pełne, - kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi przesuwne Uwaga! Drzwi przesuwne | |
| ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z P.W. INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH oraz P.POŻ., WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W ODBOJNICE NAŚCIENNE | | | | | | | | | | | | | |

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| OZNACZENIE | O1 | O3 fix | O2 | ŚWIETLIK |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| SYMBOL | | | | |
| ILOŚĆ ŁĄCZNE | 2 | 2 | 1 | 4 |
| WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU Sm [cm] | 250x265 | 250x265 | 90x265 | Φ 400 |
| SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU Sm [cm] | 250 | 250 | 90 | - |
| WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU Hm [cm] | 265 | 265 | 265 | - |
| UWAGI : | OKNO FASADOWE -okno PCV, kolor biały -Umax=0,9 W/m ² K Uwaga! Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie | OKNO WEWNĘTRZNE -okno aluminiowe, kolor biały -nieotwieralne -Umax=0,9 W/m ² K Uwaga! Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie PPOŻ | OKNO FASADOWE - kolor biały -Umax=0,9 W/m ² K Uwaga! Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie | OKNO POŁACIOWE, ŚWIETLIK - świetlik aluminiowy, kolor biały -Umax=0,9 W/m ² K Uwaga! Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie PPOŻ |

UWAGA!

- OTWORY W MURZE DLA MONTAŻU DRZWI O WYMAGANEJ SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA DRZWI
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- PRZY DRZWIACH ZASTOSOWAĆ LISTWĘ PROGOWĄ ZWYKŁĄ LUB NAJAZDOWĄ , ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM,
- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU I DOMOFONEM ZG. Z OZNACZENIAMI NA RYS. ARCHITEKTURY ,
- SAMOOTWIERACZE DRZWIOWE ZG. Z OZNACZENIAMI NA RYS. ARCHITEKTURY,
- PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA U PRODUCENTA DRZWI NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W KONKRETNÝCH DRZWIACH ZAMKÓW ELEKTRONICZNYCH, ZAMKÓW NA KLUCZ, Z WKŁADKĄ SELEKTYWNA, ORAZ STREFY DOSTĘPU,
- PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA U PRODUCENTA DRZWI NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W KONKRETNÝCH DRZWIACH ZAMKÓW ELEKTRONICZNYCH, ZAMKÓW NA KLUCZ, Z WKŁADKĄ SELEKTYWNA, ORAZ STREFY DOSTĘPU,
- WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z PRZESZKLENIEM - SZKŁIK SZKŁEM BEZPIECZNYM,
- WSZYSTKIE DRZWI P.POŻ WYPOSAŻYĆ Z SAMOZAMYKACZEM,
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU NA DRODZE EWAKUACYJNEJ , NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP REWERSYJNY (W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA DRZWI POZOSTAJĄ OTWARTE)
- W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH (MNIJSZE + WIĘKSZE SKRZYDŁO)
- NA DRODZE EWAKUACYJNEJ Z KONTROLĄ DOSTĘPU, KONTROLA DOSTĘPU OTWIERA WIĘKSZE SKRZYDŁO, MNIEJSZE POZOSTAJE ZAMKNIĘTE .(MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA RĘCZNEGO MNIEJSZEGO SKRZYDŁA DO EWAKUACJI)
- WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE TRÓJZAWIASOWE.

- UWAGI:**
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - WSZYSTKIE PRZEBIEGA WYKONAC ZG. Z PW KONSTRUKCJI I PW BRANŻOWYMI.
 - SZCZEGÓLNY ZABUDOWY I ZAKOŃCZENIE INSTALACJI INNYCH SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH I INNYCH, WYKONAJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE, WYBRANA W DRODZE PRZETARGU.
 - WSZELKIE PRZEBIEGA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ OPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (EIS) ZG. Z WYMAGAMI P.POŻ ORAZ PW BRANŻOWYMI.
 - PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUJĄC PŁYTAMI GK, WYPOSAŻYĆ W DRZWI CZY REWIZYJNE
 - WSZYSTKIE PROJEKTOWANE PRZEGRODY POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE PARAMETRY AKUSTYCZNE ZG. Z NORMĄ PN-0-02151-3:2015-10

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.), Zwiokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego, bez zezwolenia autorów, jest zabronione.

| | | | |
|------------------|---|---|-------------------------------|
| STUDIO | "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpeków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu | | NUMER PROJEKTU 003/2020 |
| | BRANŻA: | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ | FAZA P.W. |
| ARCH-BUD | mgr inż. arch. Katarzyna Golec | DATA 04.2020 | |
| AUTOR OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001 | NR. RYS. | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch. Katarzyna Golec | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn nr upr. 1305/94 | | 17A |