

ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	Dz1	D2	D3	D3k	D3 +S	D3o +S	D3p	D4	D4w	D4 +S	D4 +S EI60	D4p
SYMBOL												
PRAWY (P)/ LEWE (L)	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe
WYMIARY Sm x Hm [cm] gwiazd w murze (minima)	150x343	90x205	100x205	100x205	100x205	100x185	90x205	120x205	125x330	125x330	120x205	110x205
SZEROKOŚĆ w świetle muru Sm [cm]	150	90	100	100	100	100	90	120	125	125	120	110
WYSOKOŚĆ w świetle muru Hm [cm]	343	205	205	205	205	205	205	205	330	330	205	205
WYMIARY S x H [cm] w świetle przejścia	150(110+40)x230	80x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	110x200	110x205	110x205	110x200	110x200
SZEROKOŚĆ w świetle przejścia S [cm]	150(110+40)	80	90	90	90	90	90	110	110	110	110	110
WYSOKOŚĆ w świetle przejścia H [cm]	230	200	200	200	200	200	200	200	205	205	200	200
LICZBA-1 KONDYGNACJA	- / 1	- / 1	8 / 2	- / 1	1 / -	- / 1	- / 1	- / 1	1 / -	- / 1	- / 1	- / 1
ILOŚĆ - SUMA:	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI :	- przeszkłone, PCV, dwuskrzydłowe, bezszlupkowe, kolor biały - wyposażone w samozamykacz, kolejność otwierania: skrzydło lewe/ skrzydło prawe z możliwością blokady w ramie Uwaga! PPOŻ Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie PODŁĄCZONE DO SSP - W RAZIE POŻARU DRZWI POZOSTAJĄ BEZ DZIAŁANIA KODU DOSTĘPU I DOMOFONU DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM	- drzwi PCV, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047,	- drzwi PCV, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047,	- drzwi PCV, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047,	- drzwi PCV, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach.	- drzwi aluminiowe, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach, -drzwi tasienkowe z otworami wentylacyjnymi o min. powierzchni - 0,022m ²	- drzwi aluminiowe, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, -drzwi przesuwne	- drzwi PCV, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047,	- drzwi PCV, ażurowe, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach.	- drzwi PCV, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach.	- drzwi p.poż., drzwi drewniane, kolor jasnoszary na wzór istniejących - drzwi wyposażone w samozamykacz zamontowany w zawiasach. Uwaga! PPOŻ Dodatkowo drzwi są dymoszczelne NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH PODŁĄCZONE DO SSP - W RAZIE POŻARU DRZWI POZOSTAJĄ BEZ DZIAŁANIA KODU DOSTĘPU I DOMOFONU DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM	- drzwi pcv, pełne, kolor jasnoszary dobrany kolor z palety RAL 7047, -drzwi przesuwne Uwaga! Drzwi przesuwne
ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z P.W. INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH oraz P.POŻ., WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W ODBOJNICE NAŚCIENNE												

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1	O3 fix EI60	O2	ŚWIETLIK EI60
SYMBOL				
ILOŚĆ ŁĄCZNIE	2	2	1	4
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU Sm[m](cm)	250X265	250X265	90X265	Φ 400
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU Sm[cm]	250	250	90	-
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU Hm[cm]	265	265	265	-
UWAGI :	OKNO FASADOWE -okno PCV, kolor biały Uwaga! Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie	OKNO WEWNĘTRZNE -okno aluminiowe, kolor biały -nieotwieralne Uwaga! Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie PPOŻ	OKNO FASADOWE -okno biały Uwaga! Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie	OKNO POŁACIOWE, ŚWIETLIK - świetlik aluminiowy, kolor biały Uwaga! Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie PPOŻ

- UWAGI:**
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - WSZYSTKIE PRZEBIECIA WYKONAĆ ZG. Z PW KONSTRUKCJI I PW BRANŻOWYMI.
 - SZCZEGÓŁY ZABUDOWY I ZAKOŃCZEN INSTALACJI INNYCH SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH I INNYCH, WYKONAJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE, WYBRANA W DRODZE PRZETARGU.
 - WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ OPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (EIS) ZG. Z WYMAGANI P.POŻ ORAZ PW BRANŻOWYMI!
 - PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUJĄCĄC PŁYTY GK, WYPOSAŻYĆ W DRZWI CZY REWIZYJNE
 - WSZYSTKIE PROJEKTOWANE PRZEGRODY POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE PARAMETRY AKUSTYCZNE ZG. Z NORMĄ PN-0-02151-3:2015-10

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Z wielokrotnie egzemplarzy, odsprzedawanie lub inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego, lub wykorzystanie, bez zezwolenia autorów, jest zabronione.

STUDIO 	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpeków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.leśniak@studioquattro.eu		NUMER PROJEKTU 008/2019
	BRANŻA:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ	FAZA P.B.
ARCH-BUD	SC 1		SKALA:
AUTOR OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Golec	DATA: 09.2019/01.2020	NR. RYS.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn		18A
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn		